



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD687
Typengenehmigung erteilt	20200121
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	SYM
04 Typ	NH-T 125
05 Typ; Variante/Version	MG; A3/01
06 Vorziffer	LXMMGA301.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2018/295*00560
10 EFKO-Code	3942
10 Hersteller	XIAMEN XIASHING MOTORCYCLE CO LTD, RC-361022 Xiamen City, Fujian
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,27
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	99
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgel., auf HR+VR
21 Motor Marke	XIAMEN XIASHING
21 Motor Typ	XS156FMI-2A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	7.5
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	9.5
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr und 2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM NDC-MF ϕ e13!
29 Motorkennzeichen	XS156FMI-2A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2068
35 Länge bis	0
36 Breite von	860
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1195



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1405
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	225
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	103
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	197
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h= 130/80-17; 3.50x17



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 29J h= 52J
