



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD688
Typengenehmigung erteilt	20200916
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20210823
Erweiterung TG Positionen	'09/27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	SYM
04 Typ	FIDDLE 4 125
05 Typ; Variante/Version	XG12W; B3/02
06 Vorziffer	LXXMXGB302.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00775
10 EFKO-Code	3942
10 Hersteller	XIAMEN XIASHING MOTORCYCLE CO LTD, RC-361022 Xiamen City, Fujian
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Gepäckfach
12 Fahrgestellnummer	vorne, innen am Rahmen unterhalb Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,70
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	99
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gel./längsgel., auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gel./längsgel., auf HR; ABS
21 Motor Marke	XIAMEN XIASHING
21 Motor Typ	XS1P52MI-4
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.4
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	11.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SYM XV1 $\phi$ e13!, SYM XVA $\phi$ e13!
29 Motorkennzeichen	XS1P52MI-4
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral a.W. Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1880
35 Länge bis	0
36 Breite von	675



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1305
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	203
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	278
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	92
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	186
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 110/70-12; 3.00x12
53 Reifen Felgen	h= 120/70-12; 3.50x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 25J h= 50J