



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD691
Typengenehmigung erteilt	20200928
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20220816
Erweiterung TG Positionen	'05/09/27/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	SYM
04 Typ	Maxsym 400i
05 Typ; Variante/Version	LZ; A9/01, -/02
06 Vorziffer	RFGLZA90.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00834
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, unten mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, mitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,21
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	139
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben ww. gelocht, längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS / hydr., 1 Scheibe ww. gelocht,
17 Handbremse Z3	längsgelocht auf HR; ABS
19 Feststellbremse	mech., Scheibe auf HR
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	MU6
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	399
24 Leistung kW	25
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	39.5
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SYM L5B-MF \varnothing e13!, SYM L5C-MF \varnothing e13!
29 Motorkennzeichen	MU6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2232



35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1417
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1555
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	290
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	405
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	146
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	259
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R15; 3.5x15 min.-Index: 42N
53 Reifen Felgen	h= 160/60R14; 4.5x14 min.-Index: 62N