



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD702
Typengenehmigung erteilt	20100826
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SCS
04 Typ	MKW Drag-Style
05 Typ; Variante/Version	MK1; Motor; 49kW
06 Vorziffer	MKW.....MK1
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2868
10 Hersteller	MK WORK-SHOP, 9213 Hauptwil
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,26
16 Fahrzeug Vmax mech von	179
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 oder 2 Scheibe(n) gelocht, auf VR



17 Handbremse Z2	Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	Stahlflexleitung
21 Motor Marke	CCCP
21 Motor Typ	CCCP74E3
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1202
24 Leistung kW	49.0
24 Leistung n	5700
25 Md. max Nm	98.0
25 Md. max n	3200
26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/CCCP07E3
29 Motorkennzeichen	CCCP74E3
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock unter Zylinderfuss
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2100
35 Länge bis	2510
36 Breite von	650
36 Breite bis	1200
37 Höhe von	900
37 Höhe bis	1600



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	1880
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	326
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	492
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	177
46 Achsgarantie v bis	315
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	34) ww. mit Bremsscheibenschloss
Bemerkungen Z3	51) gem. Hersteller für Mischbereifung geeignet



<b>Bemerkungen Z5</b>	31) Zulässige Bauteile	
<b>Bemerkungen Z6</b>	Vorderradgabel: Hersteller AMS (Standrohrabstand 250mm, 6 Grad Reckung)	
<b>Bemerkungen Z7</b>	Rahmen: Hersteller SCS (Lenkkopfwinkel 32-40 Grad, max. Breite bei der Schwingenachse 325mm)	
<b>Bemerkungen Z8</b>	Hinterradschwinge: Hersteller SCS (Breite 370mm, Länge Mitte Lager bis Schwingenende 460mm)	
<b>Bemerkungen Z9</b>	Bremsanlage: Hersteller AMS (4- bzw. 6-Kolben-Bremszange, Scheiben d= 292mm oder 330mm)	
<b>Bemerkungen Z10</b>	Sitzbankträger: Hersteller SCS (Bogenmass 590mm, Breite über der Radachse 290mm, Dicke 3.2mm, 10.5mm)	
<b>Bemerkungen Z12</b>	52) v= 120/70B16 57V; 2.75x16 - 3.75x16	h= 205/60R15 94V; 7.00x15
<b>Bemerkungen Z13</b>	120/70R17 58H; 3.50x17 - 3.75x17	215/60R15 94V; 7.00x15
<b>Bemerkungen Z14</b>	130/70B18 69H; 3.00x18 - 4.00x18	230/60R15 86H; 6.25x15 - 7.00x15
<b>Bemerkungen Z15</b>	130/60R18 60V; 3.00x18 - 4.00x18	150/80B16 71H; 3.00x16
<b>Bemerkungen Z16</b>	90/90-18 57H; 1.85x18 - 2.50x18	150/80-16 71H; 3.00x16
<b>Bemerkungen Z17</b>	100/90-19 57H; 2.15x19 - 2.75x19	240/40R16 79V; 8.00x16 - 9.00x16
<b>Bemerkungen Z18</b>	90/90-19 52H; 1.85x19 - 2.50x19	240/50R16 84V; 7.00x16 - 8.50x16
<b>Bemerkungen Z19</b>	90/90-21 56H; 1.85x21 - 2.50x21	240/40R18 79V; 8.00x18 - 9.00x18
<b>Bemerkungen Z20</b>	250/40R18 81H; 8.50x18 - 9.50x18	
<b>Bemerkungen Z21</b>	280/35R18 84V; 9.50x18 - 10.50x18	
<b>Bemerkungen Z22</b>	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 1951-2065 (ETRTO)	
<b>Bemerkungen Z23</b>	möglich	



**Typenscheinschweiz.ch**