



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD901
Typengenehmigung erteilt	20030415
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20050712
Erweiterung TG Positionen	'26/27/53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	SHERCO
04 Typ	50E
05 Typ; Variante/Version	SM, TT
06 Vorziffer	VMXHRD50E.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2145
10 Hersteller	SHERCO S.A.R.L., F-30900 NIMES
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,31
16 Fahrzeug Vmax mech von	75
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VA
17 Handbremse Z2	a.W. Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	a.W. Stahlflexleitung
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	AM6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.7
24 Leistung n	9920
25 Md. max Nm	3.1
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HRD0002
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/HRD0001
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Motor- Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1995
35 Länge bis	2075
36 Breite von	820



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1185
37 Höhe bis	1240
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	400
40 Abstand Achse 1-2 von	1355
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 100/80-17 52T; 2.50x17 (1) / 3.00-21 51P; 1.60x21 (2)
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/70-17 62T; 3.00x17, 3.50x17 (1) / 4.10-18 60P; 1.85x18 (2)
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) SM / TT
<b>Bemerkungen Z2</b>	Supermotard / Trail
<b>Bemerkungen Z3</b>	35) 1995 mm / 2075 mm
<b>Bemerkungen Z4</b>	37) 1185 mm / 1240 mm
<b>Bemerkungen Z5</b>	39) 350 mm / 400 mm
<b>Bemerkungen Z6</b>	51) Zuordnung 1 / Zuordnung 2