



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD904
Typengenehmigung erteilt	20041230
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20070330
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SHERCO
04 Typ	4.5i
05 Typ; Variante/Version	S4; -/EN, -/SM
06 Vorziffer	VNBS445.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0261
10 EFKO-Code	2145
10 Hersteller	SHERCO S.A.R.L., F-30900 NIMES
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,43
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	115



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	124	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VA	
17 Handbremse Z2	a.W. Stahlflexleitung	
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR	
18 Fussbremse Z3	a.W. Stahlflexleitung	
21 Motor Marke	SHERCO	
21 Motor Typ	S4	
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	449	
24 Leistung kW	19.0	
24 Leistung n	6000	
25 Md. max Nm	34.0	
25 Md. max n	4750	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/0272	
29 Motorkennzeichen	S4	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Motor-	Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze	
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	
35 Länge von	2190	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	810	



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	355
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1485
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R; 1.60x21 (a) / 120/70-17 58R; 3.50x17 (b)
53 Reifen Felgen	h= 140/80-18 70R ; 2.15x18, 2,50x18 (a) / 150/60-17 66R, 160/60-17 69R; 4.25X17 (b)
Bemerkungen Z1	05) Enduro / Supermotard
Bemerkungen Z2	06) VNBS445EN..... / VNBS445SM.....
Bemerkungen Z3	16) 115 km/h / 124 km/h
Bemerkungen Z4	55) Zuordnung a / Zuordnung b