



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD910
Typengenehmigung erteilt	20080619
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SHERCO
04 Typ	32TR
05 Typ; Variante/Version	S1; 32/TR
06 Vorziffer	VNBS132TR.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0123
10 EFKO-Code	2145
10 Hersteller	SHERCO S.A.R.L., F-30900 NIMES
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m3
15 iA 1	3,90
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf VR;
17 Handbremse Z2	ww. Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf HR;
18 Fussbremse Z3	ww. Stahlflexleitung
21 Motor Marke	SHERCO
21 Motor Typ	S5
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	317
24 Leistung kW	13
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	23
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/im Auspuffkrümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SHERCO C657 ϕ e9!
29 Motorkennzeichen	S5
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinter Motornummer, am Motoblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2020
35 Länge bis	0
36 Breite von	825



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	335
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1325
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	153
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	180
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	81
46 Achsgarantie v bis	99
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 2.75-21 45L; 1.60x21

53 Reifen Felgen

h= 4.00R18 64L; 2.15x18
