



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD914
Typengenehmigung erteilt	20100408
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110414
Erweiterung TG Positionen	'05/06/21/24/25/26/27/29/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SHERCO
04 Typ	4.5i
05 Typ; Variante/Version	S4; 450/3EN, -/3SM
06 Vorziffer	VNBS445.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2006/120*0261
10 EFKO-Code	2145
10 Hersteller	SHERCO S.A.R.L., F-30900 NIMES
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,43+2,87
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	115



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	124
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VA;
17 Handbremse Z2	ww. Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR;
18 Fussbremse Z3	ww. Stahlflexleitung
21 Motor Marke	SHERCO
21 Motor Typ	S4-3
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	19
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	26.2
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SHERCO 1492 øe3!
29 Motorkennzeichen	S4-3
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Motor- Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2190
35 Länge bis	0



36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	355
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1485
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	203
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	300
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 1.60x21 (1) / 120/70-17; 3.50x17 (2)
53 Reifen Felgen	h= 140/80-18; 2.15x18, 2.50x18 (1) / 150/60-17, 160/60-17 69R; 4.25X17 (2)
54 Reifen Felgen	Mindest Load-Index v= 28M, h= 53M
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) Enduro 3EN / Supermotard 3SM
Bemerkungen Z3	06) VNBS445E3..... / VNBS445S3.....
Bemerkungen Z4	15) 3,43 / 2,87
Bemerkungen Z5	16) 115 km/h / 124 km/h
Bemerkungen Z6	51) Zuordnung 1 / Zuordnung 2