



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD916
Typengenehmigung erteilt	20120227
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SHERCO
04 Typ	2.5i
05 Typ; Variante/Version	S4; 250/EN
06 Vorziffer	VNBS425E3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0261
10 EFKO-Code	2145
10 Hersteller	SHERCO S.A.R.L., F-30900 NIMES
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,43
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	124
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VA
17 Handbremse Z2	a.W. Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	a.W. Stahlflexleitung
21 Motor Marke	SHERCO
21 Motor Typ	S6
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	12
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	16
25 Md. max n	7250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SHERCO 1491 (E3)
29 Motorkennzeichen	S6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2190
35 Länge bis	0
36 Breite von	810



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	355
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1485
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	203
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	300
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 90/90-21; 1.60x21

53 Reifen Felgen

h= 140/80-18; 2.15x18, 2,50x18

54 Reifen Felgen

min.-Index v= 28M h= 53M