



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD921
Typengenehmigung erteilt	20121017
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20130502
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SHERCO
04 Typ	X-Ride
05 Typ; Variante/Version	X-Ride; 29/-
06 Vorziffer	VNBXR28TR..... / VNBXR29TR.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0573
10 EFKO-Code	2145
10 Hersteller	SHERCO S.A.R.L., F-30900 NIMES
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf neben Fahrgestellnummer
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,80
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	95



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	SHERCO
21 Motor Typ	SH29
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	272
24 Leistung kW	4.3
24 Leistung n	4600
25 Md. max Nm	12
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	2/im Auspuffkrümmer SHERCO øe13!4204
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SHERCO øe13!4218
29 Motorkennzeichen	SH29
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock, hinter Motornummer
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2144
35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1216	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1405	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	174	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	260	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	115	
46 Achsgarantie v bis	145	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 2.75-21, 3.00-21;	1.60x21



53 Reifen Felgen

h= 4.00-18, 4.10-18, 4.00R18; 1.85x18

---

54 Reifen Felgen

min.-Index v= 33J h= 41J

---