



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD928
Typengenehmigung erteilt	20150304
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SHERCO
04 Typ	4.5i
05 Typ; Variante/Version	S6; 450/EN
06 Vorziffer	VNBS645E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0620
10 EFKO-Code	2145
10 Hersteller	SHERCO S.A.R.L., F-30900 NIMES
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,43
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	124
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VA
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SHERCO
21 Motor Typ	S4-3
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	19
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	26.2
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SHERCO 4776 $\phi$ e13!
29 Motorkennzeichen	S4-3
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, hinten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2185
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	355
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	203
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 140/80-18; 2.15x18, 2,50x18



54 Reifen Felgen

min.-Index v= 28M h= 53M

---