



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD932
Typengenehmigung erteilt	20170322
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20200723
Erweiterung TG Positionen	'06/09
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	SHERCO
04 Typ	250 SEF-R
05 Typ; Variante/Version	S6; 250/01
06 Vorziffer	VNBS625.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00113
10 EFKO-Code	2145
10 Hersteller	SHERCO S.A.R.L., F-30900 NIMES
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,69
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	123



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SHERCO
21 Motor Typ	S6-4
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	17.7
24 Leistung n	10300
25 Md. max Nm	17.7
25 Md. max n	9050
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SHERCO 3493 øe13!
29 Motorkennzeichen	S6-4
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2185
35 Länge bis	0
36 Breite von	820



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	355
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	203
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 90/90-21, 90/100-21; 1.60x21

53 Reifen Felgen

h= 140/80-18; 2.15x18, 2,50x18

54 Reifen Felgen

Minest-Index: v= 35M, h= 56M
