



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD935
Typengenehmigung erteilt	20170322
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20210122
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2T
04 Marke	SHERCO
04 Typ	TR 300
05 Typ; Variante/Version	S8; 30/-
06 Vorziffer	VNBS830T.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00139
10 EFKO-Code	2145
10 Hersteller	SHERCO S.A.R.L., F-30900 NIMES
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4,20
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/geschlitzt, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/geschlitzt, auf HR
21 Motor Marke	SHERCO
21 Motor Typ	SH30-4
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	295
24 Leistung kW	10.9
24 Leistung n	7050
25 Md. max Nm	21.2
25 Md. max n	3030
26 Abgasreinigung	2/im Krümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SHERCO øe13! 3591
29 Motorkennzeichen	SH30-4
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2040
35 Länge bis	0
36 Breite von	817
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1138
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1325
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	153
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	180
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	81
46 Achsgarantie v bis	99
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75-21, 80/100-21; 1.60x21



53 Reifen Felgen

h= 4.00R18, 120/100R18; 2.15x18

54 Reifen Felgen

Minest-Index: v= 45F, h= 64F
