



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD939
Typengenehmigung erteilt	20190621
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20210122
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1T
04 Marke	SHERCO
04 Typ	TY 125
05 Typ; Variante/Version	S8-2; 12/-
06 Vorziffer	VNBS821TR.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-168/2013*00424
10 EFKO-Code	2145
10 Hersteller	SHERCO S.A.R.L., F-30900 NIMES
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SHERCO
21 Motor Typ	JS154FMI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	123
24 Leistung kW	5.4
24 Leistung n	7300
25 Md. max Nm	8.2
25 Md. max n	5550
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SHERCO 7155 øe13!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/SHERCO 7153 øe13!
29 Motorkennzeichen	JS154FMI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2025



35 Länge bis	0
36 Breite von	829
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1127
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1308
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	157
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	180
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	81
46 Achsgarantie v bis	99
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/100-21, 2.75x21; 1.60-21
53 Reifen Felgen	h= 120/100-18, 4.00x18; 2.15-18
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 51M, h= 68M