



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD941
Typengenehmigung erteilt	20220121
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	SHERCO
04 Typ	50
05 Typ; Variante/Version	E50; -/EN, -/SM
06 Vorziffer	VMXE500.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00339
10 EFKO-Code	2145
10 Hersteller	SHERCO S.A.R.L., F-30900 NIMES
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	5,09/5,46
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	SHERCO
21 Motor Typ	AM6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	1.6
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	2.7
25 Md. max n	4250
26 Abgasreinigung	2/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SHERCO 9004
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/SHERCO 9005 øe13!
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2200



35 Länge bis	2150
36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1210
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	405
39 Überhang hinten bis	445
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	167
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	EN) v= 80/90-21; 90/90-21; 1.60x21 / SM) v= 100/80-17; 2,50x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 110/80-18; 1,85x18 / h= 130/70-17; 3,00x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 28B, h= 48B
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	05) -/EN / -/SM
<b>Bemerkungen Z3</b>	15) 5,09 / 5,46