



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD945
Typengenehmigung erteilt	20250620
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	SHERCO
04 Typ	50
05 Typ; Variante/Version	E50; -/EN, -/SM
06 Vorziffer	VMXE500.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/2847*00339
10 EFKO-Code	2145
10 Hersteller	SHERCO S.A.R.L., F-30900 NIMES
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	5.09+5.46
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z2	auf HR
21 Motor Marke	SHERCO
21 Motor Typ	AM6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	1.9
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	3.35
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	3/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SHERCO 9004
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/SHERCO 9005 [e13]
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss



35 Länge von	2150
35 Länge bis	2220
36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1210
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	167
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	EN) v= 80/90-21; 90/90-21; 1.60x21 / SM) v= 100/80-17; 2.50x17
53 Reifen Felgen	h= 110/80-18; 1.85x18 / h= 130/70-17; 3.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 28B, h= 48B
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) -/EN / -/SM
Bemerkungen Z3	15) 5.09 / 5.46
Bemerkungen Z4	35) 2200 / 2150
Bemerkungen Z5	37) 1210 / 1170