



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD948
Typengenehmigung erteilt	20250910
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	SHERCO
04 Typ	450 SEF-F
05 Typ; Variante/Version	S6; 450/01
06 Vorziffer	VNBS645.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/2847*00113
10 EFKO-Code	2145
10 Hersteller	SHERCO S.A.R.L., F-30900 NIMES
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.21+3.43
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	116



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SHERCO
21 Motor Typ	S4-4
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	450
24 Leistung kW	11
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	19.5
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SHERCO 4776 [e13]
29 Motorkennzeichen	S4-4
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2185
35 Länge bis	0
36 Breite von	820



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	203
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 90/90-21, 90/100-21; 1.60x21 / 120/70R17; 3.50x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/70-18, 140/80-18; 2.15x18, 2.50x18 / 150/60R17; 4.25x17, 5.00x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 35L, h= 56L
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	15) 3.43 / 3.21
<b>Bemerkungen Z3</b>	52) 90/90-21, 90/100-21 / 120/70R17
<b>Bemerkungen Z4</b>	53) 130/70-18, 140/80-18 / 150/60R17