



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD950
Typengenehmigung erteilt	20260206
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	SHERCO
04 Typ	125 4T EUR5
05 Typ; Variante/Version	SH1-1; 0/-
06 Vorziffer	VNBSH10.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/2847*01665
10 EFKO-Code	2145
10 Hersteller	SHERCO S.A.R.L., F-30900 NIMES
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4.00+4.29
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	110



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR, CBS
17 Handbremse Z2	CBS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	MOTORI MINARELLI
21 Motor Typ	WR5
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.7
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	11.9
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/E13 10324
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/E13 10325
29 Motorkennzeichen	WR5
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2185



35 Länge bis	2235
36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1210
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1385
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/90-21, 90/90-21; 1.60x21 / 100/80-17; 2.50x17
53 Reifen Felgen	h= 110/80-18; 1.85x18 / 130/70-17; 3.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 28K, h= 48K