



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SE201
Typengenehmigung erteilt	20030716
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	SPONDON
04 Typ	SF01
06 Vorziffer	TBU60SF01238.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2872
10 Hersteller	STREETFIGHTERS GmbH, 3800 Interlaken
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,88
16 Fahrzeug Vmax mech von	155
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben, auf VR, Stahlflex
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, Stahlflex



21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	V719
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1157
24 Leistung kW	38.9
24 Leistung n	5700
25 Md. max Nm	72
25 Md. max n	4180
26 Abgasreinigung	1/integriert in NS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/101 (Y03)
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/SF01 (Kat)
29 Motorkennzeichen	V719
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Bremsscheiben-Schloss
35 Länge von	2020
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	1000
37 Höhe von	1000
37 Höhe bis	1200
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	310
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1410
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	275
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	285
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	134
46 Achsgarantie v bis	151
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/70-16 61Q; 3.50x16 / 120/60-17 55Q; 2.15x17 / 130/60-17 59Q; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55-17 73Q; 5.50x17 / 190/50-17 73Q; 5.50x17 / 200/50-17 75Q; 5.50x17

