



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SE713
Typengenehmigung erteilt	20260114
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	63
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	105
02 Fahrzeugsbart	Seitenwagen
03 Fahrzeugklasse	L4e-A3
04 Marke	SHINERAY
04 Typ	URBAN 525
05 Typ; Variante/Version	XY500B-C; 1/0
06 Vorziffer	LXYBDTL0.....
07 Karosserieform Code	272
07 Karosserieform	Gondel
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01875
10 EFKO-Code	3912
10 Hersteller	CHONGQING SHINERAY MOTOR.,CO.,LTD, RC-400080 CHONQING, P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopfrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'3/3
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,54



15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	110
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
18 Fussbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf SR
21 Motor Marke	SHINERAY
21 Motor Typ	268MR-2
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	494
24 Leistung kW	39.6
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	50.5
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	4/je 2 in Auspuffrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/[E13] XY500B-C SHINERAY
29 Motorkennzeichen	268MR-2
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, auf Kurbelgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2300



35 Länge bis	0
36 Breite von	1680
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	450
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	600
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	170
46 Achsgarantie v bis	287
46 Achsgarantie h von	143
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	ja
52 Reifen Felgen	VR/SW: 4.60-18; 2.50x18
53 Reifen Felgen	HR: 5.10-18; 3.00x18
54 Reifen Felgen	Mindest Index: VR= 46K HR= 64K SW= 41K