



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SG101
Typengenehmigung erteilt	20090701
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SOHOO
04 Typ	RX250 FTM Ex
05 Typ; Variante/Version	A36B; 00/3
06 Vorziffer	L08LDNL.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2106
10 EFKO-Code	3983
10 Hersteller	ZHEJIANG JIAJUE APOLLO VHC.CO.LTD, RC-321200 Zhejiang, P.R. China
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,71
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	110
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	SOHOO
21 Motor Typ	APL170MM
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	13.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	19.0
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ORION EM øe4!
29 Motorkennzeichen	APL170MM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2080
35 Länge bis	2180
36 Breite von	830
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1240
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	208
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	283
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/100-21; 1.85x21



53 Reifen Felgen

h= 110/100-18; 2.50x18

54 Reifen Felgen

Mindest Load-Speed-Index; v= 42K, h= 52K
