



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6SG702 |
| Typengenehmigung erteilt | 20131107 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | SANYOU |
| 04 Typ | SY250T |
| 05 Typ; Variante/Version | SY250T; -/- |
| 06 Vorziffer | LZBTX910..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*1270 |
| 10 EFKO-Code | 4756 |
| 10 Hersteller | SANYOU HOLDING GROUP YINYOU, RC-318058 Taizhou City, Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten am Rahmen bei Abstellstütze |
| 12 Fahrgestellnummer | am Rahmen Mitte oben unter Sitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 6,17 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr. 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr. 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | SANYOU |
| 21 Motor Typ | 1P69MM |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 250 |
| 24 Leistung kW | 12.0 |
| 24 Leistung n | 6500 |
| 25 Md. max Nm | 20.0 |
| 25 Md. max n | 5000 |
| 26 Abgasreinigung | in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe11! SY250-T1 |
| 29 Motorkennzeichen | 1P69MM |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links unten am Block |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2250 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 770 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------------|
| 37 Höhe von | 1150 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1640 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 258 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 333 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 128 |
| 46 Achsgarantie v bis | 205 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | 130/60-13; 3.50x13 |



53 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 37G, h= 53G
