



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SH404
Typengenehmigung erteilt	20160310
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SWM
04 Typ	??500R
05 Typ; Variante/Version	A2; 03/AA, 03/AB
06 Vorziffer	ZN0A203A..V.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2013/60*0779
10 EFKO-Code	3180
10 Hersteller	SWM MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,80-3,62
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	115
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	120
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	SWM
21 Motor Typ	S83
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	501
24 Leistung kW	20.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	31.0
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SWM 00756 ϕ e13! und 1/SWM 00757 ϕ e13!
29 Motorkennzeichen	S83
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2110
35 Länge bis	2240
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1250



37 Höhe bis	1285
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1440
40 Abstand Achse 1-2 bis	1485
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	204
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	309
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	03/AA: v= 90/90-21; 1.60x21 / h= 140/80-18; 2.15x18
53 Reifen Felgen	03/AB: v= 120/70R17; 3.50x17 / h= 150/60R17; 4.25x17



54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 42L / h= 60L	
Bemerkungen Z1	Zuordnung	
Bemerkungen Z2	04) RS500R	/ SM500R
Bemerkungen Z3	05) 03/AA	/ 03/AB
Bemerkungen Z4	06) ZNOA2O3AA.V.....	/ ZNOA2O3AB.V.....
Bemerkungen Z5	15) 3,54+3,62	/ 2,80
Bemerkungen Z6	16) 115 km/h	/ 120 km/h
Bemerkungen Z7	35) 2240 mm	/ 2110 mm
Bemerkungen Z8	37) 1285 mm	/ 1250 mm
Bemerkungen Z9	40) 1485 mm	/ 1440 mm