



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SH410
Typengenehmigung erteilt	20170504
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	SWM
04 Typ	RS125R
05 Typ; Variante/Version	B2; 01/AA
06 Vorziffer	ZN0B201AA.V.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-168/2013*00105
10 EFKO-Code	3180
10 Hersteller	SWM MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,14
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	und an HR angelegt
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	und an VR angelegt
21 Motor Marke	SWM
21 Motor Typ	B2
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	10500
25 Md. max Nm	11.0
25 Md. max n	8500
26 Abgasreinigung	1/im Krümmer 01337 SWM
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/01338 SWM øe13!
29 Motorkennzeichen	B2
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2236
35 Länge bis	0
36 Breite von	815



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1205
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	197
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	292
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	106
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	186
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 80/90-21, 90/90-21; 1.60x21

53 Reifen Felgen

h= 110/80-18, 120/80-18; 2.15x18

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 30K / h= 50K
