



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SH412
Typengenehmigung erteilt	20170420
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	SWM
04 Typ	Silver Vase
05 Typ; Variante/Version	B3; 00/AA
06 Vorziffer	ZN0B300AA.V.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-168/2013*00144
10 EFKO-Code	3180
10 Hersteller	SWM MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,67
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	ABS
21 Motor Marke	SWM
21 Motor Typ	A3
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	445
24 Leistung kW	22
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	36
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	2/01198 SWM
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/01186 SWM øe13! (2 als Einheit)
29 Motorkennzeichen	A3
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2142
35 Länge bis	0
36 Breite von	613



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1441
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	243
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	370
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	140
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	230
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 100/90-19; 1.85x19
53 Reifen Felgen	h= 130/80-17; 3.00x17
54 Reifen Felgen	min.-Index: v= 41Q / h= 58Q