



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SH416
Typengenehmigung erteilt	20171214
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200715
Erweiterung TG Positionen	'06/09/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	SWM
04 Typ	Superdual ?
05 Typ; Variante/Version	B5; 00/AA, 00/AB
06 Vorziffer	ZN0B.00A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00226
10 EFKO-Code	3180
10 Hersteller	SWM MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,53+2,67
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	142



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	SWM
21 Motor Typ	A1
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	600
24 Leistung kW	26.0
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	44.5
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SWM 00468 ϕ e13! und 1/SWM 00467 ϕ e13!
29 Motorkennzeichen	A1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2240
35 Länge bis	2270
36 Breite von	905
36 Breite bis	950



37 Höhe von	1385
37 Höhe bis	1405
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1510
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	262
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	435
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	285
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen



Bemerkungen Z1	05) Variante mit 40 kW siehe DB 6SH4 15
Bemerkungen Z2	Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	04) Superdual T / Superdual X
Bemerkungen Z6	05) 00/AA / OO/AB
Bemerkungen Z7	15) 2.53 / 2.67
Bemerkungen Z8	35) 2240 / 2270
Bemerkungen Z9	37) 1385 / 1405
Bemerkungen Z11	51) v= 110/80-19; 2.50x19" / 90/90-21; 2.15x21"
Bemerkungen Z12	h= 140/80-17; 3.50x17" / 140/80R18; 3.50x18"
Bemerkungen Z13	min.-Index: v= 42P / 42P
Bemerkungen Z14	h= 65P / 65P
Bemerkungen Z17	34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer
Bemerkungen Z18	36) 905 / 950