



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SH422
Typengenehmigung erteilt	20210331
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	SWM
04 Typ	SM 125 R
05 Typ; Variante/Version	SWM125GY; 00/00
06 Vorziffer	LXYJDJL0.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2019/129*11682
10 EFKO-Code	4858
10 Hersteller	CHONGQING SHINERAY MOTOR.,CO.,LTD, RC-400080 CHONQING, P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,86
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	99



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR (CBS)
17 Handbremse Z2	und an HR angelegt
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR (CBS)
18 Fussbremse Z3	und an VR angelegt
21 Motor Marke	SWM
21 Motor Typ	158MI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.8
24 Leistung n	10500
25 Md. max Nm	10.0
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	2/ϕe9! SWM 04516
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ϕe9! SWM 04811
29 Motorkennzeichen	158MI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2160
35 Länge bis	0



36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	207
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	302
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	94
46 Achsgarantie v bis	208
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-17; 2.75x17
53 Reifen Felgen	h= 140/70-17; 4.00x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 26J / h= 54J