



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SH432
Typengenehmigung erteilt	20210923
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	SWM
04 Typ	Outlaw 125 B ABS
05 Typ; Variante/Version	C1; 00/03
06 Vorziffer	ZN0C10003.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11727
10 EFKO-Code	3180
10 Hersteller	SWM MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,86
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR und an
17 Handbremse Z2	HR angelegt; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR und an
18 Fussbremse Z3	VR angelegt; ABS
21 Motor Marke	SWM
21 Motor Typ	B2
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	10500
25 Md. max Nm	11.0
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffkrümmer \varnothing e9! SWM-A4845
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ \varnothing e9! SWM-A4846
29 Motorkennzeichen	B2
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2090
35 Länge bis	0
36 Breite von	860



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1070
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1390
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	218
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	313
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	95
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	218
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen v= 120/70R17; 3.50x17

53 Reifen Felgen h= 150/60R17; 4.25x17

54 Reifen Felgen mindest-Index: v= 26J, h= 55J
