



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SH436
Typengenehmigung erteilt	20230515
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	SWM
04 Typ	RS300R
05 Typ; Variante/Version	C5; C501/00
06 Vorziffer	ZN0C50100.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11833
10 EFKO-Code	3180
10 Hersteller	SWM MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,85
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	85
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	SWM
21 Motor Typ	S81
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	298
24 Leistung kW	13.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	17.5
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SWM-00761 $\varnothing$ e9! und 1/SWM 00762 $\varnothing$ e9!
29 Motorkennzeichen	S81
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2310
35 Länge bis	0
36 Breite von	825
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1270



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1510
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	210
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	225
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	85
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	140
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 140/80-18; 2.15x18



54 Reifen Felgen

min.-Index: v= 22G / h= 40G

---