



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6SH437 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230515 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2E |
| 04 Marke | SWM |
| 04 Typ | RS500R |
| 05 Typ; Variante/Version | C5; C502/00 |
| 06 Vorziffer | ZN0C50200..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-2020/1694*11833 |
| 10 EFKO-Code | 3180 |
| 10 Hersteller | SWM MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,54 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 105 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | SWM |
| 21 Motor Typ | S83 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 501 |
| 24 Leistung kW | 25.0 |
| 24 Leistung n | 6000 |
| 25 Md. max Nm | 40.0 |
| 25 Md. max n | 5000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SWM-00761 \varnothing e9! und 1/SWM 00762 \varnothing e9! |
| 29 Motorkennzeichen | S83 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | unten am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2310 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 825 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1270 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1510 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 212 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 227 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 90 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 137 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21; 1.60x21 |
| 53 Reifen Felgen | h= 140/80-18; 2.15x18 |



54 Reifen Felgen

min.-Index: v= 24K / h= 40K
