



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SH438
Typengenehmigung erteilt	20231201
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	SWM
04 Typ	Stormbreaker
05 Typ; Variante/Version	C8; 00/00
06 Vorziffer	ZN0C80000.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*16213
10 EFKO-Code	3180
10 Hersteller	SWM MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,27
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	165
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	SWM
21 Motor Typ	C8
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1200
24 Leistung kW	45
24 Leistung n	5750
25 Md. max Nm	90
25 Md. max n	3250
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/øe9! SWM 18000
29 Motorkennzeichen	C8
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motor- gehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	ww. Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2180
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1095



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1495
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	337
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	412
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	155
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	257
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/90-16; 3.00x16
53 Reifen Felgen	h= 150/80-16; 3.00x16



54 Reifen Felgen

min.-Index: v= 43R / h= 61R
