



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SH443
Typengenehmigung erteilt	20250825
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	SWM
04 Typ	HOKU400
05 Typ; Variante/Version	CB; 00/00
06 Vorziffer	ZN0CB0000.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*16266
10 EFKO-Code	4858
10 Hersteller	SWM MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.80
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	150



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	SWM
21 Motor Typ	CB
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	401
24 Leistung kW	31.0
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	34.0
25 Md. max n	8500
26 Abgasreinigung	1/SWM-12989 [e9]
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SWM-12989 [e9]
29 Motorkennzeichen	CB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2045
35 Länge bis	0
36 Breite von	840
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1060
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1360
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	242
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	317
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	118
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	199
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-17; 2.75x17



53 Reifen Felgen

h= 150/60B; 4.00x17

---

54 Reifen Felgen

min.-Index: v= 34P / h= 52P / Mischbereifung genehmigt

---