



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SH906
Typengenehmigung erteilt	20200928
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210414
Erweiterung TG Positionen	'05/06/09/36/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	SUPER SOCO
04 Typ	CPX
05 Typ; Variante/Version	CPA; 5/1, -/2
06 Vorziffer	LYSCPA5.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00870
10 EFKO-Code	4813
10 Hersteller	NANJING VMOTO MANUFACT. CO., LTD., RC-211200 Jiangsu, P.R. China
11 Herstellerplakette	links, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, innen am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gel./längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gel./längsgel, auf HR+VR
21 Motor Marke	TAIZHOU
21 Motor Typ	14ZW6082347YA03
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	4.0
24 Leistung n	820
25 Md. max Nm	46.5
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	14ZW6082347YA03
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2049
35 Länge bis	0
36 Breite von	727
36 Breite bis	757
37 Höhe von	1450
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1366
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	218
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	105
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	195
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-16; 2.15x16
53 Reifen Felgen	h= 110/80-14; 2.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=30G, h=51G



Bemerkungen Z1	15/21) Radnabenmotor im Hinterrad
Bemerkungen Z3	44) inkl. Batteriesatz zu je 18kg = 36kg
Bemerkungen Z5	55) Geräusch nicht bewertbar