



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SJ808
Typengenehmigung erteilt	20220422
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20221109
Erweiterung TG Positionen	'05/06/09/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	SYM
04 Typ	JOYRIDE 300
05 Typ; Variante/Version	LJ30W; A7/01, -/02
06 Vorziffer	LXMLJA70.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01290
10 EFKO-Code	3942
10 Hersteller	XIAMEN XIASHING MOTORCYCLE CO LTD, RC-361022 Xiamen City, Fujian
11 Herstellerplakette	im Gepäckfach
12 Fahrgestellnummer	vorne, am Rahmen unterhalb Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,74
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	127
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe ww. gelocht, längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS / hydr., Scheibe ww. gelocht,
17 Handbremse Z3	längsgelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	XIAMEN XIASHING
21 Motor Typ	XS1P75MN-2
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	278
24 Leistung kW	19.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	26.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM J01 øe13!
29 Motorkennzeichen	XS1P75MN-2
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2215
35 Länge bis	0



36 Breite von	765
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1400
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	261
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	336
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	216
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-16; 3.00x16 / 120/70-15; 3.50x15
53 Reifen Felgen	h= 140/70-14; 3.75x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 35M h= 55M