



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SJ817
Typengenehmigung erteilt	20250127
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	SYM
04 Typ	CRUISYM 300
05 Typ; Variante/Version	LV_A2; A7/03
06 Vorziffer	RFGLVA703.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00880
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG Motor, Industrie, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, unten mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Gepäckfach, hinter Notschalter, auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7.03
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	127
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe ww. gelocht, längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS / hydr., Scheibe ww. gelocht,
17 Handbremse Z3	längsgelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	MK56
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	278
24 Leistung kW	19.1
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	25.9
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	3/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM LMW-MF [e13]
29 Motorkennzeichen	MK56
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2189
35 Länge bis	0



36 Breite von	756
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1432
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1550
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	269
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	374
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	244
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



**50 Seitenwagenbetrieb**

nein

**52 Reifen Felgen**

v= 120/70-14; 3.0x14 min.-Index: 38M

**53 Reifen Felgen**

h= 140/60-13; 4.0x13 min.-Index: 60M