



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SJ819
Typengenehmigung erteilt	20250121
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251009
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	SYM
04 Typ	FUGUE 125
05 Typ; Variante/Version	SW; A3/01
06 Vorziffer	RLGSWA301.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02204
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	Vietnam Manufacturing And Export, Dong Nai Vietnam
11 Herstellerplakette	mitte, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	innen, am Rahmen-Steigrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9.46
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	95
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.1 Scheibe gel./längsgelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr.1 Scheibe gel./längsgelocht, auf
17 Handbremse Z3	HR+VR; ABS
21 Motor Marke	VMEP
21 Motor Typ	VMVWM
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	8
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	10
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM VWM-MF [e13]
29 Motorkennzeichen	VMVWM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1855
35 Länge bis	0



36 Breite von	687
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1305
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	205
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	92
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	188
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-12; 3.00x12
53 Reifen Felgen	h= 120/70-12; 3.50x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 25J h= 50J