



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SJ820
Typengenehmigung erteilt	20250123
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	SYM
04 Typ	JET X 125
05 Typ; Variante/Version	XH12; B3/03
06 Vorziffer	RLGXHB303.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02210
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	Vietnam Manufacturing And Export, Dong Nai, Vietnam
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Gepäckfach
12 Fahrgestellnummer	vorne, unten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10.40
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	99
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gel./längsgel., auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gel./längsgel., auf HR, ABS
21 Motor Marke	VMEP
21 Motor Typ	XS1P52MI-5
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.3
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	11.5
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM XZ2 [e13]
29 Motorkennzeichen	XS1P52MI-5
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2000
35 Länge bis	0
36 Breite von	760



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	215
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	92
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	198
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 100/90-14; 2.50x14
53 Reifen Felgen	h= 110/80-14; 2.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 25J h= 52J