



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SJ823
Typengenehmigung erteilt	20250127
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	SYM
04 Typ	Fiddle IV 50
05 Typ; Variante/Version	XG05W; A1/01
06 Vorziffer	LXXMXGA101.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00936
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	XIAMEN XIASHING MOTORCYCLE CO LTD, RC-361022 Xiamen City, Fujian
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Gepäckfach
12 Fahrgestellnummer	vorne, innen am Rahmen unterhalb Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	15.43
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	XIAMEN XIASHING
21 Motor Typ	XS1P37QMA-2C
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.2
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	3.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM XUG [e13]
29 Motorkennzeichen	XS1P37QMA-2C
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1880
35 Länge bis	0
36 Breite von	675



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1295
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	183
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	258
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	78
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	180
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen v= 110/70-12; 3.00x12

---

53 Reifen Felgen h= 120/70-12; 3.50x12

---

54 Reifen Felgen Mindest-Index: v= 20B h= 48B

---