



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SJ824
Typengenehmigung erteilt	20250127
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	SYM
04 Typ	ADX TG 400
05 Typ; Variante/Version	LU; A9/01
06 Vorziffer	RFGLUA901.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02363
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR, Industrie, LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	Mitte, rechts von oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7.34
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	139
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht, längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS / hydr., 1 Scheibe ww. gelocht,
17 Handbremse Z3	längsgelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	MS6
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	399
24 Leistung kW	25.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	37.2
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	2/in Sammelrohr und 2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM LX1-MF [e13]
29 Motorkennzeichen	MS6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2166
35 Länge bis	0



36 Breite von	920
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1416
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1535
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	288
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	403
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	156
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	247
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-15; 3.5x15 min.-Index: 44N
53 Reifen Felgen	h= 150/70-14; 4.0x14 min.-Index: 60N