



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SJ826
Typengenehmigung erteilt	20250205
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	SYM
04 Typ	MMBCU 125
05 Typ; Variante/Version	TD12; B3/01
06 Vorziffer	RLGTDB301.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02388
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	Vietnam Manufacturing And Export, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Gepäckfach
12 Fahrgestellnummer	unter Sitzbank, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9.65
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	99
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gel./längsgel., auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gel./längsgel., auf HR, ABS
21 Motor Marke	VMEP
21 Motor Typ	XS1P53MI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	11.5
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM VSH [e13]
29 Motorkennzeichen	XS1P53MI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1995
35 Länge bis	0



36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1385
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	211
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	286
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	92
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	194
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-13; 3.00x13
53 Reifen Felgen	h= 130/70-13; 3.50x13
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 25J h= 51J