



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SJ830
Typengenehmigung erteilt	20260108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	SYM
04 Typ	JOYRIDE 300
05 Typ; Variante/Version	LJ; B7/04
06 Vorziffer	LXMLJB704.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02612
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	XIAMEN XIASHING MOTORCYCLE CO LTD, Xiamen City, RC-361022 Fujian Province
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Gepäckfach
12 Fahrgestellnummer	vorne, unterhalb Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,74
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	127
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,Scheibe gel./längsgel.,auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr.,Scheibe gel./längsgel.,auf HR, ABS
21 Motor Marke	XIAMEN XIASHING
21 Motor Typ	XS1P75MN-2
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	278
24 Leistung kW	19.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	26.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM J07 [e13]
29 Motorkennzeichen	XS1P75MN-2
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2215
35 Länge bis	0



36 Breite von	765
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1380
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	264
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	339
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	219
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-15; 3.50x15 / 110/70-16; 3.00x16
53 Reifen Felgen	h= 140/70-14; 3.75x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 35M h= 56M