



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA114
Typengenehmigung erteilt	19990421
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Adventurer
05 Typ; Variante/Version	T309RC
06 Vorziffer	SMTTC382JG.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen hinter Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,39
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	185
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	900HTR
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	885
24 Leistung kW	51.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	69.2
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	im Krümmerrohr integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/2201560 (links) + 1/2201570 (rechts)
29 Motorkennzeichen	J
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2340
35 Länge bis	0
36 Breite von	860
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1175



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	300
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	420
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1620
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	420
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	320
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	436
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	179
46 Achsgarantie v bis	294
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90R19 57V; 19x2.50 Stahl oder LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	h= 150/80R16 71V; 16x3.50 Stahl oder LM mit Stahlspeichen



Bemerkungen Z1

32) mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung
