



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA117
Typengenehmigung erteilt	19990421
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Thunderbird
05 Typ; Variante/Version	T309RT
06 Vorziffer	SMTTC374JM.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	auf Taverse unter Sitzbank
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,39
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	195
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	T900HTR
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	885
24 Leistung kW	51.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	70.3
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	2/integriert in Auspuffkrümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/2201550 oder 1/2201620 und 1/2201621
28 Schalldämpfer 2 Bez	mit Katalysator in Auspuffkrümmer integriert
29 Motorkennzeichen	J
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2280
35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	294
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	406
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1580
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	406
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	316
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	436
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	179
46 Achsgarantie v bis	294
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80ZR18; 2.50x18 Stahl oder LM mit Stahlspeichen



53 Reifen Felgen h= 150/80ZR16, 160/80ZR16; 3.50x16 Stahl oder LM mit Stahlspeichen

Bemerkungen Z1 31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

Bemerkungen Z3 32) Seitenstütze mit elektr. Sicherheitsvorrichtung
