



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA130
Typengenehmigung erteilt	19990902
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Thunderbird
05 Typ; Variante/Version	309RTH3CW?GDD61
06 Vorziffer	SMTTC339JG.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-92/61*00008
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	auf Taverse unter Sitzbank
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,39
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	195



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	885HTR
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	885
24 Leistung kW	51.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	70.3
25 Md. max n	4000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/2201550 oder 2/2201500 oder
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/2201620 und 1/2201621
29 Motorkennzeichen	J
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2280
35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1190	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	294	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	406	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1580	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	406	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	305	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	440	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	195	
46 Achsgarantie v bis	312	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 110/80ZR18;	2.50x18 Stahl oder LM mit Stahlspeichen



53 Reifen Felgen

h= 150/80ZR16, 160/80ZR16; 3.50x16 Stahl oder LM mit Stahlspeichen

---