



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA167
Typengenehmigung erteilt	20011024
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	BonnevilleAmerica
05 Typ; Variante/Version	908MKD2CLHLKM52; 00/02
06 Vorziffer	SMTTJ911YL.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-92/61*00042
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,47
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	160



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	800 270°
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	790
24 Leistung kW	44.8
24 Leistung n	7400
25 Md. max Nm	60.0
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	2/je in HS links und rechts integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/2202530 (links) und 2202540 (rechts)
29 Motorkennzeichen	Y
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2420
35 Länge bis	0
36 Breite von	960
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	480
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1655
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	480
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	325
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	154
46 Achsgarantie v bis	330
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 3.50-18 56S; MT2.5x18



53 Reifen Felgen

h= 170/80-15 65S; MT3.5x15
