



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA271
Typengenehmigung erteilt	20061222
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	BonnevilleAmerica
05 Typ; Variante/Version	908MKD2CLHRKM51; -/3
06 Vorziffer	SMTTJ9111R.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0374
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,33
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	172
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	865 270°
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	865
24 Leistung kW	40.8
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	69.4
25 Md. max n	4800
26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/2202530 (links) und 1/2202540 (rechts) oder
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/2202702 (links) und 1/2202703 (rechts)
29 Motorkennzeichen	1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2420
35 Länge bis	0



36 Breite von	960
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	480
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1655
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	480
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	325
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	154
46 Achsgarantie v bis	330
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 110/80-18 56S, 3.50-18 56S; 2.5x18
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 170/80-15 77S; 3.5x15
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante 24,9 kW siehe TG 6TA2 72