



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA401
Typengenehmigung erteilt	19981216
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20020723
Erweiterung TG Positionen	'05/31/35/37/38/40/45/46
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	TWIN CYCLE
04 Typ	Softass
05 Typ; Variante/Version	(24,8 kW)
06 Vorziffer	VG..101.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2860
10 Hersteller	TWIN CYCLE, 8048 Zürich
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am mittleren Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenrohr beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,03
16 Fahrzeug Vmax mech von	170
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1- od. 2-Scheiben, gelocht od.
17 Handbremse Z2	geschlitzt, Stahl-Flex Bremsleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1-Scheibe, gelocht od. geschlitzt
18 Fussbremse Z3	Stahl-Flex Bremsleitung
21 Motor Marke	TWIN CYCLE
21 Motor Typ	TC
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1338
24 Leistung kW	24.8
24 Leistung n	3750
25 Md. max Nm	73.0
25 Md. max n	2500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/e1 0373 Austritt 3 Scheiben und Prallblech
29 Motorkennzeichen	TC
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	Zylinderrippen
32 Abstellstütze	Seitenstütze selbstständig
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2100
35 Länge bis	2960
36 Breite von	730
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100



37 Höhe bis	1400
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1550
40 Abstand Achse 1-2 bis	2380
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	355
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	430
45 Garantiegewicht bis	500
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
54 Reifen Felgen	LM-Integral- oder Stahlspeichenräder
Bemerkungen Z1	06) bis VG FU101C00960 / ab VG FU101C00961



Bemerkungen Z2	45)	430 kg /	500 kg
Bemerkungen Z3	46)	250 kg /	400 kg
Bemerkungen Z5	35) je nach Lenkkopfstellung und Gabellänge		
Bemerkungen Z7	51) Bereifung vorne	/ Bereifung hinten (Abrollumfang 1878 mm - 1999 mm)	
Bemerkungen Z8	130/90R16 67H; 3, 3.50x16 / 170/80-15 77H; 4.50, 5.00x15		
Bemerkungen Z9	130/90-16 67H; 3.50x16 / 200/70-15 82H; 6.00x15		
Bemerkungen Z10	130/60R16 58H; 4x16 / 200/70-15 82H; 7.00x15 nur METZELER ME88 MARATHON (gem. Einzelgarantie)		
Bemerkungen Z11	150/80-16 71H; 4x16 / 230/60-15 86H; 8.00, 8.50, 9.00x15 nur AVON Reifen (gem. Einzelgarantie)		
Bemerkungen Z12	120/70-17 58H; 3.50, 3.75x17 / 160/80-16 75H; 4.00, 4.50x16		
Bemerkungen Z13	90/90-18 57H; 2.15x18 / 180/70-16 77H; 5.00, 5.50x16		
Bemerkungen Z14	120/70-18 59H; 3.50x18 / 200/60-16 79H; 6.00x16		
Bemerkungen Z15	90/90-19 52H; 2.15, 2.25x19 / 240/50-16 84V; 7.00, 7.50, 8.00x16		
Bemerkungen Z16	100/90R19 57H; 2.15, 2.25x19 / 190/50-17 75H; 6.00x17		
Bemerkungen Z17	100/90-19 57H; 2.50x19 / 180/55-17 73H; 5.50x17		
Bemerkungen Z18	90/90-21 54H; 2.15, 2.25x21 / 200/50-17 75H; 6.00, 6.50, 7.00x17		
Bemerkungen Z19	150/80-15 70H; 4x15 / 210/50-17 78V; 6.25, 6.50, 7.00x17		
Bemerkungen Z20	130/70-18 63H; 3.50, 3.75, 4x18 / 180/55-18 74H; 5.50, 5.75x18		
Bemerkungen Z21	200/50-18 76V; 6.00, 6.25, 6.50x18		
Bemerkungen Z22	240/40-18 79V; 8.00, 8.50, 9.00x18		
Bemerkungen Z23	Beliebige Kombinationen zwischen Bereifung vorne und Bereifung hinten möglich		