



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA404
Typengenehmigung erteilt	20020923
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	TWIN CYCLE
04 Typ	Softass
05 Typ; Variante/Version	TCA1450, TCB1450
06 Vorziffer	VG..101.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2860
10 Hersteller	TWIN CYCLE, 8048 Zürich
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am mittleren Rahmenrohr zwischen Motor und Oeltank
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	1,91
16 Fahrzeug Vmax mech von	180
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1- od. 2-Scheiben, gelocht od.



17 Handbremse Z2	geschlitzt, Stahl-Flex Bremsleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1-Scheibe, gelocht od. geschlitzt
18 Fussbremse Z3	Stahl-Flex Bremsleitung
21 Motor Marke	HARLEY DAVIDSON
21 Motor Typ	TCA / TCB
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	5080
25 Md. max Nm	80.1
25 Md. max n	3080
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/0119
29 Motorkennzeichen	??V / ??Y
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, linksseitlich am Motorblock zwischen den Zylindern
32 Abstellstütze	Seitenstütze selbstständig
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Fussrasten und Halteriemen
34 Bes. Ausrüstung Z2	für Mitfahrer/in
35 Länge von	2260
35 Länge bis	2960
36 Breite von	730
36 Breite bis	1000
37 Höhe von	1100



37 Höhe bis	1400
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	300
39 Überhang hinten bis	400
40 Abstand Achse 1-2 von	1600
40 Abstand Achse 1-2 bis	2300
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	360
44 Leergewicht bis	390
45 Garantiegewicht von	460
45 Garantiegewicht bis	500
46 Achsgarantie v von	300
46 Achsgarantie v bis	400
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	17/18) Zur Bremszangenabstützung dürfen nachträglich keine Halterungen am Rahmen angeschweisst werden



Bemerkungen Z2	(es sind nur Klemm-Lösungen zulässig)
Bemerkungen Z4	35) je nach Lenkkopfstellung und Gabellänge
Bemerkungen Z6	51) Bereifung vorne / Bereifung hinten
Bemerkungen Z7	150/80R15 70H; 4x15 / 230/60R15 86H; 7-9x15
Bemerkungen Z8	130/90R16 67H; 3-3.50x16 / 240/50R16 84V; 7-9x16
Bemerkungen Z9	130/60R16 58H; 4x16 / 240/40R18 79V; 8-9x18
Bemerkungen Z10	150/80R16 71H; 4x16 / 250/40R18 81H; 8.50-9.50x18
Bemerkungen Z11	120/70R17 58H; 3.50-3.75x17 /
Bemerkungen Z12	100/90R18 56H; 2.15x18 /
Bemerkungen Z13	120/70R18 59H; 3.50x18 /
Bemerkungen Z14	130/70R18 73H; 3.50-4x18 /
Bemerkungen Z15	90/90R19 57H; 1.85-2.15x19 /
Bemerkungen Z16	100/90R19 57H; 2.15-2.50x19 /
Bemerkungen Z17	90/90R21 54H; 2.15-2.25x21 /
Bemerkungen Z18	120/70R21 62V; 3-3.75x21 /
Bemerkungen Z19	Beliebige Kombinationen zwischen Bereifung vorne und Bereifung hinten möglich