



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA601
Typengenehmigung erteilt	20021126
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030512
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	TGB
04 Typ	Racing 125
05 Typ; Variante/Version	BR8; -/BR8-A, -B, -C
06 Vorziffer	RFCBR8BR.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0054
10 EFKO-Code	3858
10 Hersteller	TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten unterhalb Haltegriff, auf Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn auf Rahmenrohr, rechts, unter Kuststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,45
16 Fahrzeug Vmax mech von	90



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe gelocht (Hebel rechts)
17 Handbremse Z2	HR= hydr., Trommel (Hebel links)
21 Motor Marke	TGB
21 Motor Typ	GL8
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	6.47
24 Leistung n	7800
25 Md. max Nm	7.9
25 Md. max n	7800
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/GL801
29 Motorkennzeichen	GL8
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten auf Motor- /Getriebegehäuse, oberhalb Zentralständer
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1860
35 Länge bis	0
36 Breite von	675
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1145



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	237
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	353
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1270
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	186
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	266
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	103
46 Achsgarantie v bis	163
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51L; 3.50x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 56L; 3.50x12



54 Reifen Felgen

v+h= 130/60-13 53L; 3.50x13

---