



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA624
Typengenehmigung erteilt	20110509
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	TGB
04 Typ	Tapo RS
05 Typ; Variante/Version	BH1; 45M/BHB-F
06 Vorziffer	RFCBH1BHF.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0055
10 EFKO-Code	3858
10 Hersteller	TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts vorne, am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, Mitte Fahrzeug auf Rahmenrohr unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,9+15,22
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	TGB
21 Motor Typ	GH5
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	4.7
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TGB GL505 S øe4!
29 Motorkennzeichen	GH5
29 Motorkennzeichen	links, unten auf Motor-/Getriebegehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1780
35 Länge bis	0
36 Breite von	650
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1075
37 Höhe bis	1430
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1210
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	169
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	244
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	144
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v+h= 120/70-12; 3.0x12, 3.50x12 oder



53 Reifen Felgen

v+h= 130/60-13; 3.5x13

54 Reifen Felgen

Mind.-Index: v= 29F / h= 43F

Bemerkungen Z1

37) 1430mm mit Windschild